

Спецификация в соответствии со стандартом EN 548
Marmorette 2.0mm
Marmorette 2.5mm

	EN 548		Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана	Линолеум с экологически чистым защитным слоем из полиуретана
Структура	Тип покрытия	EN 548		
	Рисунок		Мраморный	Мраморный
	Общая толщина	EN 428	2,0 мм	2,5 мм
	Толщина защитного слоя полиуретана		прим. 20 мкм	прим. 20 мкм
	Основа		Джут	Джут
	Классификация	EN 685	Класс 23/32/41	Класс 23/34/42
	Ширина рулонов	EN 426	200 см	200 см
	Длина рулонов	EN 426	20-31 м	20-31 м
	Общий вес	EN 430	2400 г / кв.м	2900 г / кв.м
Безопасность	Пожаробезопасность	EN 13501-1	Cfl-s1 *	Cfl-s1 *
	Сопротивление скольжению	BGR 181	R 9	R 9
	Коэффициент истирания	EN 13893	DS (> 0,30)	DS (> 0,30)
	Blue Angel	RAL-UZ 38	Да	Да
	REACH		не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)	не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC)
	Дезактивирование	ISO 8690		светлый
Эксплуатационные характеристики	Шумопоглощение	ISO 140-8	3 Децибелл	4 Децибелл
	Остаточное углубление	EN 433	≤ 0,15 мм	≤ 0,15 мм
	Цветостойкость	ISO 105-B02	номинальное значение ≥ 6	номинальное значение ≥ 6
	Вертикальное сопротивление	EN 1081	-	-
	Электропроводность	VDE 0100	> 200 кОм мин.	> 200 кОм мин.
	Электростатичность	EN 1815	прим. 2,0 кВольт макс.	прим. 2,0 кВольт макс.
	Сопротивление теплопроводности	EN 12667	0,012 кв.м К/Вт	0,015 кв.м К/Вт
	Теплопроводность	EN 12524	0,17 Класс	0,17 Класс
	Сопротивление химикатам	EN 423	хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях	хорошая устойчивость к воздействию кислот и щелочей даже в больших концентрациях
	Устойчивость к стульям на колесиках	EN 425	подходит (Тип W)	подходит (Тип W)
	Гибкость	EN 435-A	Ø 30 мм	Ø 40 мм
	Антибактериальность	JIS Z 2801	Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами	Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами
	Устойчивость к полам с водным подогревом		подходит (макс. 28°C)	подходит (макс. 28°C)



CE	Произведено в :	Marmorette 2.0mm	Marmorette 2.5mm
	Armstrong DLW GmbH	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
	Ludwig-Kaufmann-Str.13	05	05
	D-27753 Delmenhorst	1658-CPD-1003	1658-CPD-1003



Напольное покрытие Armstrong необходимо укладывать согласно инструкции компании Armstrong. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгий срок. Покрытие Armstrong можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания Armstrong сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.armstrong.eu

* приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.armstrong.eu/my - * После логин/регистрации Вы можете найти сертификат в Downloadcenter (база документов и информации)