

# PP **frascati** AB

**FFABRICAGEMETHODE**  
Getuft 5/64" velours

**POOLSAMENSTELLING**  
100% PA IMPREL®

**TUFTDOEK**  
non woven PES

**RUG**  
Action Back

**POOLGEWICHT**  
ca. 790 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAAL GEWICHT**  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

**POOLHOOGTE**  
ca. 5 mm

**TOTALE HOOGTE**  
ca. 7 mm

**AANTAL NOPPEN**  
ca. 362 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**GELUIDSISOLATIE**  
ISO 140-8: ca. 22 dB delta L

**GELUIDSABSORPTIE**  
ISO 354: ca. 0.20 alpha w

**WARMTEDOORLAATBAARHEID**  
0,12 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEID**  
5-6

**WATERECHTHEID**  
4-5

**BRANDKLASSE**  
Brandklassement C<sub>fl</sub>-s1

**OPTIES**  
Speciale kleuren:  
min. ca. 480 m<sup>2</sup>  
Ultratex vilt rug:  
min. ca. 1000 m<sup>2</sup>

**MÉTHODE DE FABRICATION**  
Tuftée 5/64" velours

**COMPOSITION DU VELOURS**  
100% PA IMPREL®

**SUPPORT**  
non woven PES

**DOSSIER**  
Double dossier synthétique

**POIDS DU VELOURS**  
ca. 790 gr/m<sup>2</sup>

**POIDS TOTAL**  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

**HAUTEUR DU POIL**  
ca. 5 mm

**HAUTEUR TOTALE**  
ca. 7 mm

**NOMBRE DE POINTS**  
ca. 362 000/m<sup>2</sup>

**ANTISTATIQUE PERMANENT**  
<2 kV

**ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT**  
ISO 140-8: ca. 22 dB delta L

**ABSORPTION PHONIQUE**  
ISO 354: ca. 0.20 alpha w

**RÉSISTANCE THERMIQUE**  
0,12 m<sup>2</sup> K/W

**RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE**  
5-6

**RÉSISTANCE À L'EAU**  
4-5

**CLASSEMENT FEU**  
Classement feu C<sub>fl</sub>-s1

**OPTIONS**  
Coloris spéciaux:  
min ca. 480 m<sup>2</sup>  
Feutre Ultratex:  
min ca. 1000 m<sup>2</sup>

**HERSTELLUNGSVERFAHREN**  
Getuftet 5/64" velours

**POLMATERIAL**  
100% PA IMPREL®

**TRÄGERMATERIAL**  
PES Vlies

**RÜCKENAUSRÜSTUNG**  
Textilrücken

**POLGEWICHT**  
ca. 790 gr/m<sup>2</sup>

**GESAMTGEWICHT**  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

**POLHÖHE**  
ca. 5 mm

**GESAMTHÖHE**  
ca. 7 mm

**NOPPENZAHL**  
ca. 362 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENT ANTISTATISCH**  
<2 kV

**TRITTSCHALLDÄMMUNG**  
ISO 140-8: ca. 22 dB delta L

**SCHALLABSORPTIONSGRAD**  
ISO 354: ca. 0.20 alpha w

**WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND**  
0,12 m<sup>2</sup> K/W

**LICHTECHTHEIT**  
5-6

**WASSERECHTHEIT**  
4-5

**BRANDVERHALTENSKLASSE**  
Baustoffkl. C<sub>fl</sub>-s1

**OPTIONEN**  
Spezielle Farben:  
min ca. 480 m<sup>2</sup>  
Ultratex-Rücken:  
min ca. 1000 m<sup>2</sup>

**MANUFACTURING PROCESS**  
Tufting 5/64" cut pile

**PILE CONTENT**  
100% PA IMPREL®

**PRIMARY BACKING**  
non woven PES

**SECONDARY BACKING**  
Synthetic backing

**PILE WEIGHT**  
ca. 790 gr/m<sup>2</sup>

**TOTAL WEIGHT**  
ca. 1.650 gr/m<sup>2</sup>

**PILE HEIGHT**  
ca. 5 mm

**TOTAL HEIGHT**  
ca. 7 mm

**NUMBER OF KNOTS**  
ca. 362 000/m<sup>2</sup>

**PERMANENTLY ANTISTATIC**  
<2 kV

**SOUND INSULATION**  
ISO 140-8: ca. 22 dB delta L

**SOUND ABSORPTION**  
ISO 354: ca. 0.20 alpha w

**THERMAL RESISTANCE**  
0,12 m<sup>2</sup> K/W


**LIGHT FASTNESS**  
5-6

**WATER RESISTANCE**  
4-5



**FIRE CLASS**  
Fireresistance C<sub>fl</sub>-s1

**OPTIONS**  
Special colours:  
min ca. 480 m<sup>2</sup>  
Backing Ultratex:  
min ca. 1000 m<sup>2</sup>


Colours and widths ⇔ 93 cm x 93 cm



Frascati	10	17	23	43	49	65	75	77	95	98
ca 4m	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.




PP **frascati** AB



▲ 65




▲ 10




▲ 17




▲ 98




▲ 49




▲ 23




▲ 77



▲ 75



▲ 43



▲ 95