

| Спецификация в соответствии со стандартом EN 548 / EN ISO 24011 | | Uni Walton LPX 2,5 mm | Uni Walton LPX 3,2 mm |
|---|---|---|---|
| Структура | Тип покрытия | EN 548 / EN ISO 24011 | Линолеум с экологически чистым защитным слоем из LPX |
| | Рисунок | | Однотонный |
| | Общая толщина | EN 428 / EN ISO 24346 | 2,5 мм |
| | Основа | | Джут |
| | Классификация | EN 685 / EN ISO 10874 | Класс 23 / 34 / 42 |
| | Ширина рулонов | EN 426 / EN ISO 24341 | 200 см |
| | Длина рулонов | EN 426 / EN ISO 24341 | 20 - 31 м |
| | Общий вес | EN 430 / EN ISO 23997 | 2900 г / кв.м |
| Безопасность | Пожаробезопасность | EN 13501-1 | C _{fl} - s1, приклеен в соответствии с сертификатом, см. www.dlw.eu |
| | Сопrotивление скольжению | ASR A1.5 / BGR 181 | Группа R9 |
| | Коэффициент истирания | EN 13893 | DS (> 0,30) |
| | Поправка No. 1907/2006 к REACH | Article 33 | не содержит веществ, указанных в списке особо опасных веществ (SVHC) |
| Эксплуатационные характеристики | Шумопоглощение | EN ISO 10140 | 4 Децибелл |
| | Остаточное углубление | EN 433 / EN ISO 24343 | ≤ 0,15 мм |
| | Цветостойкость | ISO 105-B02 | ≥ Класс 6 |
| | Вертикальное сопротивление R ₁ | EN 1081 | - |
| | Электропроводность | VDE 0100 | > 200 кОм мин. |
| | Электростатичность | EN 1815 | прим. 2,0 кВольт макс. |
| | Сопrotивление теплопроводности | EN 12667 | 0,015 кв.м К/Вт |
| | Теплопроводность | EN 12524 | 0,17 Класс |
| | Устойчивость к воздействию химикатов | EN 423 / EN ISO 26987 | Устойчивость к минеральным жирам и масла и кратковременному воздействию разбавленных кислот |
| | Использование кресел на колесиках | EN 425 | подходит (Тип W) |
| | Гибкость | EN 435 / EN ISO 24344 | ∅ 40 мм |
| | Устойчивость к полам с водным подогревом | | подходит (макс. 29°C) |
| Антибактериальность | JIS Z 2801 | Линолеум DLW обладает антибактериальными свойствами | |



EN 14041: 2004
 13
 1658-DOP-101

Произведено в:
 DLW Flooring GmbH
 Ludwig-Kaufmann-Str. 13
 D-27753 Delmenhorst



Напольное покрытие DLW необходимо укладывать согласно инструкции компании DLW Flooring. Регулярная уборка, поможет сохранить хороший внешний вид покрытия на долгие годы. Покрытия DLW Flooring можно использовать только в качестве напольных покрытий. Компания DLW Flooring сохраняет за собой право совершенствовать инструкции по обращению с покрытиями без специального уведомления. Дополнительную информацию смотрите на сайте: www.dlw.eu